

**IOLATOOL™**

*construction equipment and tools*

СТАНКИ ПЛИТКОРЕЗНЫЕ

**2017**

# Плиткорез электрический

**IK 200-1180**


- Мощный, надежный, асинхронный двигатель
- Усиленная конструкция крепления направляющей рамы
- Жесткая конструкция рабочего стола
- Дополнительный переставляемый столик, увеличивающий рабочую поверхность стола
- Высокопроизводительный насос подачи воды к алмазному диску
- Размеры станка позволяют резать плитку, в том числе размером 600x600 по диагонали

## Технические характеристики:

Модель	IK 200-1180
Максимальная длина реза, мм	910
Размеры алмазного диска, мм	200 x 25,4
Устанавливаемый угол резания (изменяемый угол направляющей рамы)	90° - 45°
Максимальная толщина заготовки, мм	30
Размеры рабочей поверхности стола, мм	910x406 (ширина увеличивается на 175/350 мм за счет установки дополнительных столиков с одной/двух сторон)
Потребляемая мощность, Вт	1000
Напряжение питающей сети, В	220
Частота питающей сети, Гц	50
Электродвигатель	асинхронный, однофазный
Частота вращения электродвигателя на холостом ходу, об/мин.	2950
Насос (для забора и подачи воды на режущий диск)	Центробежный, погружной, одноступенчатый, мощность 8W, высота подъема воды 1,0 м, производительность 600 л/ч
Режим работы ПВ (повторно-кратковременный)	40% работа / 60% пауза
Габаритные размеры в собранном виде, мм	1392x587x920
Размеры упаковки, мм	1280x455x380
Масса нетто, кг	35

# Плиткорез электрический

**IK 200-1010**


- Мощный надежный асинхронный двигатель
- Усиленная конструкция крепления направляющей рамы
- Жесткая конструкция рабочего стола
- Дополнительный переставляемый столик, увеличивающий рабочую поверхность стола
- Высокопроизводительный насос подачи воды к алмазному диску

## Технические характеристики:

Модель	IK 200-1010
Максимальная длина реза, мм	740
Размеры алмазного диска, мм	200 x 25,4
Устанавливаемый угол резания (изменяемый угол направляющей рамы)	90° - 45°
Максимальная толщина заготовки, мм	30
Размеры рабочей поверхности стола, мм	740x406 (ширина увеличивается на 175/350 мм за счет установки дополнительных столиков с одной/двух сторон)
Потребляемая мощность, Вт	1000
Напряжение питающей сети, В	220
Частота питающей сети, Гц	50
Электродвигатель	асинхронный, однофазный
Частота вращения электродвигателя на холостом ходу, об/мин.	2950
Насос (для забора и подачи воды на режущий диск)	Центробежный, погружной, одноступенчатый, мощность 8W, высота подъема воды 1,0 м, производительность 600 л/ч
Режим работы ПВ (повторно-кратковременный)	40% работа / 60% пауза
Габаритные размеры в собранном виде, мм	1222x587x920
Размеры упаковки, мм	1110x455x380
Масса нетто, кг	32,5

# Плиткорез электрический

**IK 200-880**


- Складные ножки для легкой транспортировки и удобного хранения станка
- Усиленная направляющая подвижной режущей части из качественного российского алюминия
- Мощный надежный асинхронный двигатель
- Высокопроизводительный насос подачи воды к алмазному диску

## Технические характеристики:

Модель	IK 200-880
Максимальная длина реза, мм	610
Размеры алмазного диска, мм	200 x 25,4
Устанавливаемый угол резания (изменяемый угол направляющей рамы)	90° - 45°
Максимальная толщина заготовки, мм	30
Размеры рабочей поверхности стола, мм	610x406
Потребляемая мощность, Вт	1000
Напряжение питающей сети, В	220
Частота питающей сети, Гц	50
Электродвигатель	асинхронный, однофазный
Частота вращения электродвигателя на холостом ходу, об/мин.	2950
Насос (для забора и подачи воды на режущий диск)	Центробежный, погружной, одноступенчатый, мощность 8W, высота подъема воды 1,0 м, производительность 600 л/ч
Режим работы ПВ (повторно-кратковременный)	40% работа / 60% пауза
Габаритные размеры в собранном виде, мм	1043x420x978
Размеры упаковки, мм	945*470*435
Масса нетто, кг	30

ООО «ОптСтройОборудование»

Московская обл., г. Лобня, ул. Спортивная 4а

Отдел реализации готовой продукции

+7(495) 579-35-22(-23)(-24) доб. 135, 139,151

[sales@iola-k.ru](mailto:sales@iola-k.ru)

[www.iola-k.ru](http://www.iola-k.ru)